

01 eerste verdieping
1:50

- 110602.A - samenvoegen van slaapkamer 2 en 3 (vervallen deur slaapkamer 3)

01 eerste verdieping
1:50

- 110607.A - samenvoegen van slaapkamer 2 en 3, inclusief inloopkast

01 eerste verdieping
1:50

- 110611A - realiseren van inloopkast in slaapkamer 1

02 tweede verdieping
1:50

- 110702.A - realiseren zolderindeling met 2 onbenoemde ruimtes

02 tweede verdieping
1:50

- 110305.A - dakraam in dakvlak achterzijde (positie A)
- 110306.A - dakraam in dakvlak voorzijde (positie B)
- 110706.A - realiseren zolderindeling met 2 onbenoemde ruimtes en 2e badkamer

02 tweede verdieping
1:50

- 110406.A - dakkapel in dakvlak voorzijde

ELEMEENTEN

grootnetstelselwerk
busbalkenbuis
kabel
lichtschakelaar
schakelaar
terminalsblok
weerstand
hangende toelicht met resistor
elektrische radiator aan wand
opstapelaar mechanische ventilatie positieve indicator
opstapelaar mechanische ventilatie met positieve indicator
opstapelaar verwarmingspositieve indicator
veranderbare verwarmingspositieve indicator
toelicht in vlier, positieve indicator
verwarming
afstapelaar m.v. in plafond, positieve indicator
afstapelaar m.v. in plafond, positieve indicator
afstapelaar m.v. in wand, positieve indicator
roostermeder
vergelijkbaar sedum
grond stroom
energie schakelaar
energiemeter
energie indicator
energie indicator gecombineerd met energie verbruiksschakelaar in gemeenschappelijke ruimte
energie verbruiksschakelaar met variabele
dubbele verbruiksschakelaar met variabele in de openbare ruimte centrale ruimte
dubbele verbruiksschakelaar met variabele in de openbare ruimte centrale ruimte
personeel verbruiksschakelaar (b.v. elektrische kookplaat 32/220-9A)
bus aansluiting
—> bevestigde aansluiting
—> (b) bevestigde aansluiting (b) thermocouple
—> (b) bevestigde aansluiting (b) mechanische ventilatie
—> bevestigde aansluiting (b) omvormer PV
—> plattegrondfiguur
X wandstapelaar
—> optische roostermeder 220V
—> C.A.P. centrale aansluiting
—> draadloze behuizing
—> gong
—> groenlicht

Opties algemeen

- Inhoud technische ruimte is indicatief en definitief vast te stellen door de installateur.
- Meestendingsvalsgrootte volgens typevergadering.
- Aantal en positionering PV-panelen is indicatief en op basis van de BENG-berekening definitief vast te stellen door de installateur.
- Aantal en positionering a- en afvoertunnels RFTW-ventilatiesysteem zijn indicatief en op basis van de ventilatieberekening definitief vast te stellen door de installateur.
- Naderbepaling in de geweste zijn.
- De opties zoals getekend zijn zijn voorbeeldverwijzen hoe deze opties toegepast kunnen worden op basis van een woningtype. De opties zijn toepasbaar op vergelijkbare woningtypes met gelijk type plattegrondindeling, waarbij andere andere grondindeling, dan en spiegeling van woning kunnen optreden aan de getekende optie, zonder dat dit gevolgen heeft voor het principe van de getekende optie.

Opties Tweekapper Dwars

- De opties zoals getiteld zijn een voorbeeldweergave geprojecteerd op bouwnummer: **59**
- Deze opties gelden ook voor de volgende bouwnummers: **62**

00 begane grond
1:50

- 110102.A - uitbouw van 1,2 meter aan de achtergevel
- 110115.A - realiseren werkkamer in deel berging
- 110131.A - deur van berging naar woonkamer
- 220101.A - buitenkraan aan de voorgevel
- 220103.A - buitenkraan aan de zijgevel

00 begane grond
1:50

- 110118.A - berging gedeeltelijk betrekken bij woonkamer, inclusief uitbouw 1,2 m

00 begane grond
1:50

- 110109.A - uitbouw van 2,4 meter aan de achtergevel

00 begane grond
1:50

- 110121.A - berging gedeeltelijk betrekken bij woonkamer, inclusief uitbouw 2,4 m

00 begane grond
1:50

- 110201.A - gevelpui met dubbele deur in de achtergevel
- 110124.A - keuken verplaatsen naar woonkamerzijde